CATALOGO MACCHINE SERIE FS 2021









Saniclair®
Sanitization Systems



www.saniclair.it



Saniclair®
Sanitization Systems

FS 180



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tempo riscaldamento iniziale	min	5
Volume generato	mc/min	180
Capacità serbatoio	Lt	1,3
Peso	Kg	4
Potenza assorbita max	W	700
Comando remoto		radio
Dimensioni	mm	300 x 240 x 230
Alimentazione	AC 220 V - 50 Hz	



Saniclair®
Sanitization Systems

FS 340



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tempo riscaldamento iniziale	min	5
Volume generato	mc/min	340
Capacità serbatoio	Lt	2,3
Peso	Kg	7
Potenza assorbita max	W	1300
Comando remoto		radio
Dimensioni	mm	445 x 315 x 200
Alimentazione	AC 220 V - 50 Hz	

Saniclair®
Sanitization Systems



FS 600



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tempo riscaldamento iniziale	min	8
Volume generato	mc/min	600
Capacità serbatoio	Lt	5
Peso	Kg	11
Potenza assorbita max	W	1500
Comando remoto		radio
Dimensioni	mm	475 x 345 x 320
Alimentazione	AC 220 V - 50 Hz	



Saniclair®
Sanitization Systems

FS 850 V



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tempo riscaldamento iniziale	min	7
Volume generato	mc/min	850
Capacità serbatoio	Lt	2,5
Peso	Kg	7
Potenza assorbita max	W	1350
Comando remoto		radio
Dimensioni	mm	360 x 340 x 200
Alimentazione	AC 220 V - 50 Hz	

Saniclair®
Sanitization Systems

FS 180

metri cubi locale	Tempo nebulizzazione in secondi	Tempo di dissolvimento di sicurezza	Consumo stimato soluzione SANICLAIR Plus in cc
50	10	30 minuti minimo	0,5
100	20		1,0
150	30		1,6
200	40		2,1
250	50		2,6
300	60		3,1
400	80		4,2

FS 340

metri cubi locale	Tempo nebulizzazione in secondi	Tempo di dissolvimento di sicurezza	Consumo stimato soluzione SANICLAIR Plus in cc
50	5	30 minuti minimo	0,6
100	11		1,1
150	16		1,7
200	21		2,2
250	26		2,8
300	32		3,3
400	42		4,4
500	53		5,5
600	64		6,6
700	74		7,7
800	85		8,8
900	95		9,9

FS 600

metri cubi locale	Tempo nebulizzazione in secondi	Tempo di dissolvimento di sicurezza	Consumo stimato soluzione SANICLAIR Plus in cc
50	3	30 minuti minimo	0,3
100	6		0,6
150	9		0,9
200	12		1,3
250	15		1,6
300	18		1,9
400	24		2,5
500	30		3,1
600	36		3,8
700	42		4,4
800	48		5,0
900	54		5,6
1000	60		6,3
1500	90		9,4
2000	120		12,5
2500	150		15,6
3000	180		18,8
3500	210		21,9
4000	240		25,0
4500	270		28,1
5000	300		31,3

FS 850 Verticale

metri cubi locale	Tempo nebulizzazione in secondi	Tempo di applicazione	Consumo stimato soluzione SANICLAIR Plus in cc	metri cubi locale
50	2	30 minuti minimo	0,2	50
100	4		0,4	100
150	6		0,7	150
200	8		0,9	200
250	11		1,1	250
300	13		1,3	300
400	17		1,8	400
500	21		2,2	500
600	25		2,6	600
700	30		3,1	700
800	34		3,5	800
900	38		4,0	900
1000	42		4,4	1000
1500	64		6,6	1500
2000	85		8,8	2000
2500	106		11,0	2500
3000	127		13,2	3000
3500	148		15,4	3500
4000	169		17,6	4000
4500	191		19,9	4500
5000	212		22,1	5000

www.saniclair.it